COLLANTI CONCORDE ROMANIA

CATALOG GENERAL

Produse Industria Lemnului

BUCURESTI – ROMANIA , STR.DRUMUL INTRE TARLALE , NR. 42
032982 - SECTOR 3
www.collanticoncorde.ro **e-mail :** bucuresti@collanticoncorde.ro
TEL : 004 / 021.2561697 /031.4055316 / 0722225853 / FAX : 004 / 021.2563749

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

Adezivi industria lemnului :

-Polivinilici mono si bicomponenti , rezistenti la apa in clasele D2,D3 si D4
-Ureo-formaldehidici mono si bicomponenti
-Hot-melt
-Poliuretanici
-Neoprenici
-Pentru montaj parchet
-Chituri reparatii defecte ale lemnului
-Vaselina protectie platane prese

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

ADEZIVI POLIVINILICI

Protovil XR45 : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa potrivit pentru incleierea lemnului de esenta moale / lemn de esenta moale , laminat / PAL . Este tipic pentru industria mobilei si pentru timplarie in general. In particular este folosibil pentru constructia ramelor pentru living room-uri datorita puterii mari de incleiere si a timpului deschis lung.

Protovil XR 50 : Adeziv pe baza de rasina sintetica in dispersie apoasa , creat pentru incleierea lemnului dur cu lemn dur . Este potrivit si pentru incleierea lemnului de esenta moale. Specific pentru productia de banci mese , elemente din lemn tare etc. La aplicare prezinta calitati deosebite de intindere pe suprafetele de incleiat si timpi deschisi lungi fapte ce confera o utilizare a sa foarte practica.Caracteristicile sale specifice ale incleierii sint : rezistenta mecanica mare , rezistenta la temperatura si rezistenta la contactul cu colorantii sau solventii nitro.

Protovil VP420 : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa , cu linie de incleiere transparenta , utilizat la incleierea lemnului , plasticului laminat si MDF pe prese la cald si la rece. Datorita proprietatilor sale este utilizat la incleierea unor materiale ca plastic laminat , melamina , panouri din fibre , lemn cu densitate medie pe prese calde sau la rece.

Protovil R84 : Adeziv pe baza de acetat polivinilic in dispersie apoasa . A fost realizat pentru incleierea esentelor tari de lamn : fag / stejar , frasin / artar si altele , in scopul de a se produce panouri masive , usi si ferestre , montajul scaunelor , productia de coloane si topuri pentru mese.

Protovil R94 : Adeziv realizat pe baza de rasini valoroase in dispersie apoasa , cu prestatii constante , potrivit sa incleieze esente tari de lemn intre ele : fag / fag ; stejar / stejar sau artar / artar. Deasemenea se utilizeaza atit pentru productie de scaune sau a partilor de scaune cit si pentru alte operatii de montaj din industria lemnului.Rezultatele sale excelente il recomanda ca foarte potrivit la incleierea scaunelor , lemnului masiv , partilor de mobila si mai mult decit atit poate fi folosit in industria mobilei pentru incleieri ultra rapide pe prese calde , CIF sau la rece pentru productia de elemente curbate din lemn masiv. Formula sa speciala permite incleierea lemnului exotic ca de exemplu Iroko.

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

Protovil BA/3 : Adeziv pe baza de acetat de polivinil in dispersie apoasa cu calitati ridicate , studiat in mod deosebit pentru a realiza incleieri rezistente atit la apa conform normelor EN 204 grupa D3 cit si la temperatura conform normelor WATT 91.

Domenii de utilizare:

-Parchet prefabricat
-Usi si ferestre
-Parti de mobilier pentru baie
-Parti de bucatarii modulare
-Blaturi superioare pentru mobila
-Incleieri de lemn cu lemn sau lemn cu sectiuni rulate la care se cere o buna rezistenta la apa

Protovil VP244/2C : Adeziv pe baza de polivinil acetat in dispersie apoasa , bi-component care presupune adaugarea catalizatorului CTZ A20 in proportie de 5% ceea ce da rezistenta la apa in clasa DIN EN 204 – D4. Adaugarea de catalizator CTZ A.16 in proportie de 5% conduce la o rezistenta la apa cf clasei DIN EN 204 D3 , **produs certificat in laboratorul de la ROSENHEIM - GERMANIA**

Protovil D4 : Adeziv pe baza de acetat de polivinil in dispersie apoasa , cu prestatii deosebite , studiat in mod deosebit pentru realizarea de incleieri rezistente la apa conform normelor EN 204-205 grupa D4 , **produs certificat in laboratorul de la ROSENHEIM – GERMANIA si la Institutul National al Lemnului Bucuresti**

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

ADEZIVI UREO-FORMALDEHIDICI

Protodur 303HF/E1 : Adeziv ureic praf autointaritor cu reactie medie , creat special pentru incleieri pe prese CIF sau incleieri pe prese la cald. Caracterizat de un scazut continut de formaldehida se incadreaza in clasa E1 conform EN 717-2/94.

Protodur 308 HF: Adeziv ureo-formaldehidic praf , autointaritor cu reactie rapida , potrivt pentru incleieri rapide.Este recomandat indeosebi incleierilor materialelor lemnoase pe prese cu inalta frecventa sau la cald

Protodur 318HF: Adeziv ureo-formaldehidic praf cu reactie rapida potrivit pentru incleieri rapide. Potrivit pentru incleieri pe prese cu curenti de inalta frecventa , la cald si chiar la rece.

Protodur 126/2C : Rasina ureica pura , praf , mediu-rapida , cu intaritor separat , folosita pentru fabricarea pe prese la cald , a placajului , usilor celulare sau elementelor curbate . Poate fi folosita atit pe prese calde cit si CIF. Recomandata in mod special pentru incleieri unde se solicita o emisie scazuta de formaldehida.

Protodur 128/2C : Rasina ureica pura rapida , sub forma de praf , cu intaritor separat utilizata pentru fabricarea prin presare la cald sau CIF a produselor din lemn ca panouri masive , placaj , elemente curbate din furnir.

Melosynt 2000/2C: este un adeziv pe baza de melamino-ureoformaldehidica ce, prin adaugarea catalizatorului , este ideal pentru fabricareea de produse unde este necesara o importanta rezistenta la actiunea agentilor atmosferici (ex. Panouri , cofraje sau placaj pentru uz maritim) sau elasticitate a incleierii.

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

ADEZIVI DE TOPIRE

Protostik 5100 : Adeziv termofuzibil , pentru masini automate , de uz general pentru incleierea canturilor din lemn , laminat , hirtie pe panouri din lemn , PAL sau MDF . Este potrivit si pentru preadezivarea canturilor.

Protostik 5400 : Adeziv termofuzibil pe baza de EVA utilizat pe masini automate de cantuit. Este potrivit pentru utilizari generale si pentru inclierea urmatoarelor tipuri de materiale : furnir , hirtie , melamina , poliester PVC tratat cu primer.

Protostik 6250 : Adeziv termofuzibil pe baza de EVA , adeziv solid de lipire potrivit pentru PVC , canturi ABS si hirtie impregnata de grosimi mici . folosit pentru bordurari , piese curbate sau cu anumita forma prin depunerea pe cant si cu lipire imediata .

Protostik 6508:Adeziv universal transparent pe baza de copolimeri de EVA destinat masinilor de cantuit. Este un adeziv termofuzibil cu un timp deschis lung , potrivit pentru realizarea de linii de incleiere neutre si transparente . Adeziunea sa ridicata il recomanda pentru incleieri de inalta dificultate a canturilor cu materiale ca PVC , ABS ,polistiren tratate cu primer .

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

ADEZIVI POLIURETANICI

Xilobond T : Este un adeziv transparent pe baza de rasini poliuretanice capabil sa incleieze intre ele materiale ca : lemn / lemn ; lemn / materiale izolante etc.
Indicat in mod special pentru incleierea de piese din lemn supuse la umiditate ca grinzi lamelare portante , panouri lamelare , usi si ferestre pentru exterior .

Protopur PN : este un adeziv special cu priza rapida ce da nastere la incleieri puternice pe urmatoarele materiale : ornamente de lemn / lemn finisat ; ornamente de poliuretan / lemn finisat si poliuretan ; lemn / lemn innobilat.

Idropur 8500 2C : Adeziv in dispersie apoasa pe baza poliuretanica specific incleierii,prin intermediul preselor cu membrana sau pneumatice , pe suprafete lemnoase , a laminatelor termoplastice primerizate . Pentru ca incleierea sa aiba rezistenta termica si la apa adezivul se va utiliza cu catalizatorul CTZF.200 sau CTZF.500 in proportie de 3-5%. Caracteristici particulare ale acestui adeziv sint : reactivarea usoara , puterea de lipire imediata ,buna rezistenta termica finala a incleierii

ADEZIVI NEOPRENICI

Protopren 210 Spray : Adeziv elastomeric cu viscozitate scazuta , ce se aplica prin pulverizare. Potrivit pentru lipirea spumei poliuretanice cu ea insasi , cu lemn sau textile. Se foloseste la fabricarea mobilei tapitate. Are o mare putere de adeziune si lipire. Odata uscat ramine moale si nu formeaza crusta.

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

ADEZIVI PENTRU PARCHET

Purocem 91/2c :Adeziv bicomponent cu raport de amestec de 11,25 kg. parte “A” si 1,25 kg. parte “B”, lipsit de apa pe baza de rasini nobile ideal pentru incleierea parchetului de lemn de orice tip pe pardoseli neabsorbante sau absorbante dar cu un nivel de umiditate nu mai mare de 2,5% . Incleiaza perfect chiar si lemn prelacuit pe pardoseli din marmura,mozaic , etc. Poate incleia material plastic pe metal, metal + metal, etc.

Protovil Parquet PQ : Adeziv special , ideal pentru incleierea parchetului din lemn pe ciment sau alte materiale absorbante Da nastere unor incleieri elastice si foarte tenace. Specific pentru parchet din legno cu structura tip mozaic.

Protovil PQ Rapid : Adeziv pe baza de rasini speciale indicat in mod deosebit pentru montajul parchetului si a mozaicului din lemn pe suprafete de ciment , greis sau anhidryte. Se distinge printr-un continut ridicat de rezidu sec si printr-o viteza mare de reactie.

Protovil PQ Extra : Adeziv universal in dispersie apoasa , cu continut ridicat de rezidu sec , destinat incleierii parchetului clasic masiv pe suprafete din beton cu o umiditate masurata cu umidometru precis de max 3%.

MATERIALE AUXILIARE PENTRU MONTAJ PARCHET

Cemeplast : Aditiv lichid cu actiune fluidificanta ideeal pentru consolidarea pardoselilor pe baza de ciment si pentru prevenirea sfarimitarii acesteia.

Primer Isolpur : Rasina monocomponenta , pe baza de solvent ,cu actiune impermeabilizanta.

Solvente 4005 : solvent pentru diluarea **Primer Isolpur**

COLLANTI CONCORDE ROMANIA

MATERIALE AUXILIARE

Albastuk : Chituri monocomponente pe baza de apa. Sunt produse in gama de culori a celor mai utilizate esente de lemn si sunt destinate corectarii micilor defecte ale lemnului.

Pressoil : Vaselina vegetala , moale , solubila in apa si destinata curatarii si protectiei suprafetelor preselor si melaminei contra adezivilor.

Gommasan : Preparat destinat protectiei rolelor masinilor de aplicat adezivi .

Aquastop : Solutie apoasa de protectie creata pe baza de rasini rezistente la apa si utilizabila pentru realizarea unei pelicule protectoare impotriva umiditatii.